

Características



Es un novedoso producto que está formulado para simplificar todo trabajo de remoción de pintura, aún las de extrema dureza.

No ataca la madera, metales, ni a los pinceles, incluso permite una limpieza profunda, restaurando la suavidad de las cerdas.

Al poseer consistencia de Gel, evita que se chorree, no desperdicia producto, aumentando su rendimiento y reduciendo las posibilidades de salpicadura.

Detalle técnico

Presentaciones	1/2 - 1 - 4 - 18
Rendimiento	De 4 a 6 mts ² por litro según las capas de pintura a remover.
Limpieza y dilución	Agua.
Recomendaciones	No usar el producto a bajas temperaturas. No aplicar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. Asegúrese de usar el producto en lugares ventilados. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

La limpiamos con un trapo humedecido en agua.

¿Cómo lo aplico?

Puede aplicarse a pincel o espátula.

Tenemos que extender una película de DECAPANTE o REMOVEDOR GEL ÜXELL, de no menos de 0.20 mm de espesor, lo dejamos actuar entre 5 y 20 min, según sea necesario.

El producto penetra profundamente desprendiendo las capas de pintura, las que luego eliminaremos con una espátula, sin esfuerzo ni rasqueteo especial. Si quedaran restos de pintura solo repetimos el procedimiento hasta lograr el resultado deseado.

Lavamos bien la superficie utilizando un trapo con agua hasta asegurarnos de haber eliminado todo resto de DECAPANTE o REMOVEDOR GEL ÜXELL.

 Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-Üxell (89355)



Decapante gel • Removedor gel