

Características



Es un producto formulado a base de resinas alquídicas sintéticas libres de aromáticos. Ideal para seguridad, letras, decoración y publicidad. No funde el tergopor.

Detalle técnico

Acabado	Satinado
Colores	Amarillo - Rojo - Verde - Naranja - Fucsia - Metalizado Oro - Metalizado Plata
Presentaciones	1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 4
Rendimiento	6 m ² por litro y por mano
Tiempo de secado	2 hs. al tacto. 8 hs. entre manos
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral
Recomendaciones	* Usar soplete o pincel. * Pintar sobre base blanca. * En serigrafía usar media malla abierta. * Exposición permanentemente al sol decolora. * Para un acabado brillante aplicar RECUBRIMIENTO CRISTAL UXELL de terminación * No aplicar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. * Asegúrese de usar el producto en lugares ventilados. * No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

Toda superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasas y otras suciedades así como también de cualquier pintura suelta o descascarada.

En superficies **USADAS**, en caso que se encuentren barnizadas o pintadas, eliminamos completamente la película con DECAPANTE o REMOVEDOR GEL ÜXELL, enjugamos bien con agua y luego procedemos como si fuese una superficie nueva.

En ambos casos dejar secar 72 hs. antes de la aplicación del producto.

¿Cómo lo aplico?

Aplicar con pincel.

Dilución: Si fuera necesario con un 10% de aguarrás mineral.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Fluorescente
Sintético

