

Características



Especialmente formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción de las superficies. Es de color blanco por tanto facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.

Detalle técnico

| | |
|---------------------|---|
| Acabado | Mate |
| Colores | Blanco |
| Presentaciones | 1 - 4 - 10 - 20. |
| Tiempo de secado | De 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones climáticas. |
| Limpieza y dilución | Agua. |
| Rendimiento | De 10 a 12 mts ² por litro y por mano. |
| Recomendaciones | <ul style="list-style-type: none">- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. |

¿Cómo preparo la superficie?

Toda superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, pintura floja o descascarada, etc. Eliminar los hongos mezclando partes iguales de lavandina y agua, después enjuagar y dejar secar.

¿Cómo lo aplico?

- Mezclar bien antes de usar.
- Aplicar una capa fina con pincel, rodillo o soplete, de ser necesario diluir con un máximo de 10% de agua.
- Los elementos utilizados pueden ser lavados con agua.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



IMPRIMACION FIJADOR AL AGUA