

Características



Üxell Piedras y Bloques es un producto impregnante protector desarrollado para ser aplicado en superficies de alta y baja absorción, permite una perfecta hidrofugación en medianeras y frentes. Funciona repeliendo el agua del exterior impermeabilizando la superficie y permitiendo que la pared respire. La aplicación impide la formación de hongos o algas y reduce las manchas blancas.

Detalle técnico

Acabado	Satinado con efecto mojado.
Colores	Incoloro.
Presentaciones	1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 6 a 8 mts ² por litro y por mano según la superficie.
Tiempo de secado	12 horas entre mano y mano, 24 horas final.
Limpieza y dilución	Con aguarrás mineral antes de que sequen.
Usos	En interior y exterior.
Recomendaciones	Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a 10°C o al exterior en caso de lluvia. No aplicar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

Si la superficie es **NUEVA**, limpiamos las manchas blancas de la superficie con solución al 10% de ácido muriático en agua, dejamos actuar por 30' y enjuagamos con abundante agua para asegurar la eliminación de sales y restos de ácidos.

En superficies **USADAS**, en caso que se encuentren barnizadas o pintadas, eliminamos completamente la película con DECAPANTE o REMOVEDOR GEL ÜXELL, luego enjuagamos con agua y procedemos como si fuese una superficie nueva.

En ambos casos dejar secar 48 hs. antes de la aplicación del producto.

¿Cómo lo aplico?

Aplicar con pincel.

Dilución: En la primera mano un 40%, y en la segunda y tercera mano un 20% con aguarrás mineral.

Aplicamos un mínimo de tres manos, o las necesarias hasta saturar la superficie.

Debemos lograr una aplicación pareja en la totalidad de la superficie.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Piedras y Bloques