

## Características



Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas puras de gran resistencia a la intemperie y pigmentos seleccionados para obtener óptimos resultados en piletas y piscinas. Impermeabiliza, protege y decora, brindando una superficie no propicia para la adherencia de suciedad y microorganismos, obteniéndose como resultado final una película de acabado mate de gran resistencia al lavado.

### Detalle técnico

Colores	Blanco, Azul oceánico
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20 litros.
Rendimiento	De 8 a 10 mts2 por litro y por mano.
Tiempo de secado	Secado al tacto 1 hora, para el repintado debemos esperar un mínimo de 4 hs.
Limpieza	Agua.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.</li><li>- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.</li><li>- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C</li><li>- Mantener fuera del alcance de los niños.</li><li>- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.</li><li>- No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.</li><li>- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.</li></ul>

### ¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo.  
Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con lavandina disuelta en agua en partes iguales y luego enjuagar con agua.  
Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua hirviendo y detergente, hasta eliminarlas y luego enjuagar con agua.  
Solamente para el caso de piletas nuevas, dejar fraguar un mínimo de 30 días antes de pintarla; luego realizar un enjuague con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar con agua y dejar secar.

### ¿Cómo lo aplico?

Mezclar hasta lograr un producto homogéneo.  
Primera mano diluir con un 20% de agua, mezclar bien hasta lograr una uniformidad en la viscosidad y el color. Luego las dos manos siguientes diluidas con agua no más de un 10% de agua si fuera necesario.  
No llenar la pileta antes de 7 días de pintada.  
Se aplica a pincel o rodillo.

 Para una mayor información  
pongase en contacto con nuestro  
departamento técnico al:  
**(54-11) 423-Üxell (89355)**



*pileta*  
base acuosa